



## I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

<b>Produktaussage:</b>	RSL Malerweiss , rationale, wirtschaftliche Dispersionsfarbe für innen. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.
<b>Verwendungszweck:</b>	Für wirtschaftliche Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen speziell im Objektbereich geeignet wie z.B. Raufaser, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebetapeten, Kunstharzputze, Putze der MG PII - PIV, Gipskartonplatten.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittel- und weichmacherfrei</li><li>- lufthygienisch einwandfrei</li><li>- frei von fogging-aktiven Substanzen</li><li>- sehr wirtschaftlich</li><li>- gut zu verarbeiten</li><li>- leicht füllend</li><li>- gutes Deckvermögen</li><li>- gute airless-Spritzbarkeit</li><li>- hoch diffusionsfähig</li></ul>
<b>Farbton:</b>	Weiß
<b>Verpackungsgröße:</b>	12,5 l

## II. TECHNISCHE DATEN

<b>Dichte:</b>	1,57 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch:</b>	Ca. 160 ml/m <sup>2</sup> je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.
<b>Trockenzeit:</b>	Überstreichbar nach ca. 4 Stunden bezogen auf 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte
<b>Kenndaten nach DIN EN 13 300:</b>	
<b>Nassabrieb:</b>	Klasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778
<b>Kontrastverhältnis:</b>	Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Glanzgrad:</b>	Stumpfmatt
<b>Maximale Korngröße:</b>	Fein (<100 µm)
<b>Lagerung:</b>	Kühl und frostfrei

## III. VERARBEITUNGSHINWEISE

<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen fluatieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit SIGMA Fungisol. Sinterschichten durch Abschleifen entfernen oder durch Fluatieren anätzen.
---------------------------------	--

